



Flexibel bleiben auf der Winterbaustelle
mit mobilen Elektroheizzentralen



Lösung:
Bauheizung | Estrichtrocknung




Flexibel bleiben auf der Winterbaustelle mit mobilen Elektroheizzentralen

Bei Neubauten wie Bürogebäuden, Hochhäusern oder Einkaufszentren setzt die Fachfirma Schöhl Haustechnik Rhein-Main GmbH auf Hotmobil. Zur Beschleunigung der Estrich-trocknung mit Hilfe der Fußbodenheizung oder zum Heizen der Baustellen im Zuge der Winterbaubeheizung kommen die bewährten Elektroheizzentralen vom Typ Hotboy zum Einsatz. So auch beim Neubau eines Bürogebäudes.

Wer in den Wintermonaten ohne Verzögerung Arbeiten in Neubauten durchführen will, kann auf mobile Wärme-lösungen kaum verzichten. Vor dieser Aufgabe steht aktuell auch ein Projektteam von Schöhl Haustechnik. Es ist für die Installation der Heizungs-, Kälte- und Sanitärtechnik in einem

neuen Bürogebäude mit sieben Etagen am Frankfurter Flug-hafengelände verantwortlich. „Schon zum wiederholten Mal setzen wir die leistungsfähigen und verlässlichen mobilen Elektroheizzentralen vom Typ Hotboy ein. Sie garantieren uns die schnelle Estrichtrocknung durch geregeltes Aufheizen der Fußbodenheizung und liefern Wärme auf der Baustelle. Die mobilen Geräte lassen sich gut manuell regeln, sind leicht beweglich und können von einer Person aufgestellt und in Betrieb genommen werden. All das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf der Baustelle“, weiß Viktor Getman, Obermonteur bei Schöhl Haustechnik zu berichten.

Bediendisplay mit digitaler Regelung



Typ HOTBOY Multi	21 kW	36 kW
Leistung	21,6 kW	36 kW
Estrichfläche	150 m ²	250 m ²
Stromanschluss (3-fach Stecker)	1N~230 V-16 A 3N~400 V-16 32 A	3N~400 V 16 32 63 A
Vorsicherung	1x16 3x16 3x32 A	3x16 3x32 3x63 A
Max. Leistung	2,4 7,2 21,6 kW	9 18 36 kW
Anzahl Leistungsstufen	1x2,4 3x2,4 9x2,4 kW	1x9 2x9 4x9 kW
Gewicht	55 kg	65 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	
Wirkungsgrad	99 %	
Schutzart	IP 44	
Max. Betriebsdruck	2,6 bar	
Min. Betriebsdruck	0,4 bar	
Sicherheitsventil	3,0 bar	
Temperaturbereich	10 – 85 °C	
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98 °C	
Ausdehnungsgefäß	8 Liter	
Kesselvolumen	11 Liter	
Anschluss Vorlauf Rücklauf	jeweils 3/4 Zoll	
Umwälzpumpe	WILO Yonos Para 12/6 RKA ErP 3-45W	

- Ihre Vorteile:**
- inkl. 3-fach Stecker
 - 3 Aufheizprogramme zur Estrichtrocknung
 - Keine Abgase

Leistungsprofil der Hotmobil Deutschland GmbH:

- Vermietung und Verkauf von mobilen Heiz-, Kälte- und Dampfanlagen zur Deckung von temporärem Bedarf an Heizwärme, Warmwasser, Klimatisierung und Prozessenergie
- 24/7 - Erreichbarkeit über kostenlose Hotline 0800 880 80 81
- Bundesweit flächendeckende Präsenz mit eigenem Fachpersonal

HOTMOBIL DEUTSCHLAND GMBH

Zeppelinstrasse 5 | 78244 Gottmadingen | Hotline 0800 880 80 81 | Telefon +49 7731 9460-200 | Telefax +49 7731 9460-299
anfrage@hotmobil.de | www.hotmobil.de